## テレタイムe:sファームウェア更新

クロノスからのテレタイムe:sファームウェア更新方法を記します。 テレタイムe:sにIPアドレスを設定し、クロノスとテレタイムe:sが通信できる環境で行います。 テレタイムe:sの最新ファームは以下のHP下段よりダウンロードをしてください。 http://xronos-inc.jp/support/supportinfo/teletime.html

① 通信処理画面でテレタイム e:s を選択し、右クリックでメニューを開きます。

接続先分類:	(指定	なし)	▼ 結果	(すべて)		•		
拉住牛			(# <b>-</b>	18844		前回通信		
1安1元 <sup>1</sup> 元		接続 / 电话番节		1元1里		日時	結果	Bi
000 本社		192.168.50.0	81 🗦	FレタイムX				
001 渋谷営業所	Л	192.168.50.0	88 5					
002 新宿営業所	ĥ	192.168.50.0	82 🗇	Fレタイムe		打刻データ(	D)	
010 八王子営業	前	192.168.50.0	81 🗦	FレタイムX		通信履歴(L)		
011 Zaion'nex		http://win-	56amvt 128Z	aion'nex		Ping検査(P)		
012 西日本支社 192.168.50.8		82 🗦	Fレタイムe:s		バージョン表	表示(V)		
▲ 避想通信	A ≤ 1	≠Ri∎/≘				ファームウュ	ニア更新(F)	
	<u> </u>					全打刻データ	7取込(A)	
接続先	001	渋谷営業所				再起動(R)		
結果	通信	を行なってい	ません。			非接触カート	<sup>×</sup> IDの送信(I)	)
接続先 / 機種	<u>ا</u> ت آ	レタイムe:s				保守		

- 2 ファームウェア更新(F)を選択します。
- ③ ファイル選択画面が開きますのでダウンロードした [ttesupdt.bin]を選択します。

ଌ ファームウエア更新ファイルを開く			<b>X</b>
	★ ↑  tmpの検索	م	
整理 ▼ 新しいフォルダー		8==	• 🔳 🔞
🎝 ミュージック	▲ <u>名前</u> ▲	更新日時	種類
ِ コンピューター	ttesupdt.bin	2013/08/30 13:30	BIN ファイル
🏭 ローカル ディスク (C:)			
PerfLogs			
🎉 Program Files	1		
\mu tmp			
🐌 TTComm	-		
3 Windows			
🍌 ユーザー			
📓 CD ドライブ (D:) Xronos			
🖵 Share (¥¥vboxsrv) (E:)	• • III		F
ファイル名( <u>N</u> ): tte	supdt.bin	▼ 更新ファイル (tte	supdt.bin) 👻
		開<(0) ▼	キャンセル

④ 更新確認画面が開きますので「はい」をクリックします。



⑤ ファームウェアの送信が始まります。

🖳 テレタイムe通信	×
[2014/08/08 10:06:48] TransTTE 開始 指統先名:001 決谷営業所 IPアドレス: 192.1685.054 通信ポート番号: 10200 二重打列処理: 120 [2014/08/08 10:06:48] 送信データ作成中 [2014/08/08 10:06:48] ファームウェア更新 [2014/08/08 10:06:48] パージョン情報: E01-3830-S [2014/08/08 10:06:49] ファームウェア更新データの送信	
中止	

⑥ ファームウェアの送信が終わると 20 秒後にテレタイム e:s を再起動して終了します。

🖷 テレタイムe通信 📃 🗖	×
[2014/08/08 10:07:54] 40% 送信完了 [2014/08/08 10:08:02] 45% 送信完了 [2014/08/08 10:08:02] 50% 送信完了	*
[2014/08/08 10:08:18] 55% 送信完了 [2014/08/08 10:08:28] 60% 送信完了 [2014/08/08 10:08:28] 60% 送信完了 [2014/08/08 10:08:34] 65% 送信完了	
[2014/08/08 10:08:42]70% 送信完了 [2014/08/08 10:08:50]75% 送信完了 [2014/08/08 10:08:58]80% 送信完了	
[2014/08/08 10:09:07] 85% 送信完了 [2014/08/08 10:09:15] 90% 送信完了 [2014/08/08 10:09:23] 95% 送信完了	E
2014/08/08 10:09:31 ] 100% 送信完了   2014/08/08 10:09:39 ] ファーム送信完了   2014/08/08 10:09:39 ] 20秒後にテレタイムを再起動します	
」 一 中止	Ŧ

⑦ テレタイム e:s の再起動が始まるとウィンドウが閉じますので3分程度待ってから(e が再起動後にアップデートが始まります。)通信処理の右クリックメニューよりバージョン表示をクリックします。

按结生	培結 / 電話番号	相相手	前回通信		_	
1307275	160元/电品番与	1本1里	日時		結果	日時
000 本社	192.168.50.81	テレタイムX				
001 渋谷営業所	192.168.50.54	テレタイムe:s	_			2014/08/08_1
002 新宿営業所	192.168.50.82	テレタイムe		打刻データ(ロ	))	
010 八王子営業所	192.168.50.81	テレタイムX		通信履歴(L)		
011 Zaion'nex	http://win-56amvt128	Zaion'nex	20	Ping検査(P)		
012 西日本支社	192.168.50.82	テレタイムe:s		バージョン表	示(V)	
	***			ファームウエ	ア更新	i(F)
				全打刻データ取込(A)		
接続先 001	渋谷営業所			再起動(R)		
結果				非接触カード	IDの送	É信(I)

⑧ ホームページ上のバージョンになっていれば成功です。
 ※テレタイム e:s システムアップデート(Ver.E01-xxxx)

就業管理 Xronos クロノス
() Version : E01-3830-S
時計表示:[12時間朝] バックライト点灯時間:[15分] カード読み取り音量:[大] NTPサーバー:[使用する] NTPサーバーアドレス:[133.243.238.244] リブート時刻:[02:00] 出退勤日替時刻:[05:00]
ОК